

Řezné kotouče - Řezací kotouče pro stacionární rozbrušovačky



Rozbrušování rotačních nástrojů pro karbid wolframu



Určeno pro



- + Vysoce výkonný diamantový rozbrušovací kotouč pro použití na karbidu wolframu
- + K rozbrušování za mokra na stacionárních strojích

Doporučujeme

- + Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním či automatickým posuvem

Výhody

- + Dokonalý řezný výkon díky novátorskému pojivovému systému a zrnům vhodné jakosti
- + Vysoká přesnost řezu
- + Dokonalá kvalita řezu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 KS
	299109	75 x 1 x 20	11D 151 C75 B 52 ST	1 KS	
	119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS	
	100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS	
	108728	100 x 1,5 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 KS	
	101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS	
	317532	150 x 1 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 KS	
	148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS	
	278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 KS	
	667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 KS	
	858531	200 x 1,2 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS	
1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 KS	
