



## Wandzaag WSE2226QC

Zaagdiepte tot 1 005 mm



Optimale toerentallen en draaimomenten dankzij innovatief aandrijvingsconcept met twee versnellingen



Een gebruiksvriendelijke motor met snelkoppeling die het gebruik in moeilijke montageomstandigheden vergemakkelijkt.



Koelwaterbypass voor droogzagen

De wandzaag WSE2226QC is ontwikkeld voor de zwaarste en meest veeleisende toepassingen. Met een unieke zaagdiepte tot 1 005 mm is ze uitermate geschikt voor het uitvoeren van zware zaagwerkzaamheden. De toonaangevende P2<sup>®</sup>-aandrijving

combineert een extreme betrouwbaarheid met optimale prestaties en dit met beperkte servicelasten en -kosten. De standaard afstandsbediening en de snelkoppeling voor de motor verhogen het gebruiksgemak en de veiligheid op de werf.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	1 005 mm
Max. blad Ø	2 200 mm
Vrij demonteerbaar tot Ø	1 025 mm
Montage bladflens	Snelwisselers
Bevestiging zaagblad (bondig zagen)	6 schroeven met verzonken kop, steekcirkel 130 mm

## Elektrische motor

Watergekoelde hoogfrequentmotor	
Nominaal vermogen	26 kW
Vermogen motor	22 kW

## Besturing

Spanning	400 V / 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Gewicht	26 kg

## Gewicht

Wandzaagkop WSE2226 incl. voedingsmotoren	26 kg
Elektrische hoofdmotor WSE2226	25 kg
Beschermkap AIO 1 200	41 kg

## Systeem en toebehoren

Wandzaagsysteem WSE2226QC	
10996800	Wandzaagkop WSE2226 incl. voedingsmotoren
10997900	Elektrische hoofdmotor WSE2226QC 400 V / 50 Hz
10986700	Elektrische besturing WSE2226QC 400 V / 50 Hz incl. afstandsbediening
10981719	Transportwagen
11005593	Beschermkap AIO 1 200
10982079	VAS G Rail   1 100 mm   alu
10981818	VAS G Rail   2 200 mm   alu
977523	Railconnector voor VAS en VS rails
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
10980346	Gereedschapskist

## Toebehoren

977523	Railconnector voor VAS en VS rails
10977882	Bladflens ST compl.
11005595	Beschermkap AIO 800
11005703	Beschermkap AIO 800 zonder houder
11005594	Beschermkap AIO 1 000
11005702	Beschermkap AIO 1 000 zonder houder
11005593	Beschermkap AIO 1 200
11005701	Beschermkap AIO 1 200 zonder houder
977606	Beschermkap 1 600 mm 2-delig
976184	Beschermkap 2 200 mm 2-delig
10992734	Beschermkaphouder 1 600/2 200 2-delig op WSE2226
965987	V-railbok alu, vlak
961983	V-zwenkraillbok
10977452	V-roterende railbok compl.