

Flexibilní brusiva - Výseky SCM



Výseky PREMIUM SCM HD

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Obrábění součástí strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, loděnice, lešení z nerezové oceli

Výhody

- + Vysoký brusný výkon při velmi malé drsnosti povrchu
- + Nejlepší trvanlivost a vysoký výkon úběru materiálu
- + Dokonale vhodné pro použití s vysokým zatížením

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	13300	8000	10 KS
		34529676	115 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	13300	8000	10 KS
		34529677	115 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	13300	8000	10 KS
		34529678	125	SCM A EX. HRUBÝ HD	12150	7300	10 KS
		34529681	125 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	12150	7300	10 KS
		34529682	125 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	12150	7300	10 KS
		34529689	178 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	8600	5200	10 KS
		34529690	178 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	8600	5200	10 KS