

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - TFC Tyrolit Fast Change



Krażki na rzep
PREMIUM ZA-P45 V |
ZA-P45 P F TFC
 Uniwersalne zastosowanie



Zastosowanie

- + Do obróbki zgrubnej i dokładnej stali, metali nieżelaznych, kompozytów i żelkotu

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 40 do obróbki mniejszych spawów, naddatków i spoin punktowych
- + Wielkość ziarna 60 do większej wydajności usuwania materiału
- + Wielkość ziarna 80/120 do doskonałego wykańczania powierzchni

Zalety

- + Połączenie ziarna cyrkonowego i unikatowego, mocnego podkładu papierowego dla uzyskania większej agresywności i żywotności
- + Aktywny czynnik chłodzący w spoiwie dla zimnego i czystego szlifowania
- + System TFC dla szybkiej i łatwej wymiany ściernicy dzięki mocowaniu na rzep

| Kształt | Numer katalogowy | Wymiar/otwory | Ziarno / Gradacja | Maksymalne obr/min. | Ilość |
|---------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|
| | DISC-P 706136 | 115 | 60 | 12300 | 50 szt |
| | 706137 | 115 | 80 | 12300 | 50 szt |
| | 706138 | 115 | 120 | 12300 | 50 szt |
| | 706141 | 125 | 60 | 10500 | 50 szt |
| | 706142 | 125 | 80 | 10500 | 50 szt |
| | 706143 | 125 | 120 | 10500 | 50 szt |
| | 706144 | 150 | 60 | 8800 | 50 szt |
| | 706145 | 150 | 80 | 8800 | 50 szt |
| | 706146 | 150 | 120 | 8800 | 50 szt |
| | DISC-V 706135 | 115 | 40 | 13300 | 50 szt |
| | 706139 | 125 | 40 | 12300 | 50 szt |