



## Vloerzaagmachine FSD1274

Zaagdiepte tot 480 mm



Optimale krachtoverbrenging dankzij de in lengterichting geplaatste motor met haakse versnellingsbak



Ontkoppelbaar zaagblad voor meer veiligheid

Vloerzaagmachine met krachtige, in de lengterichting ingebouwde 74PK Kubota turbodieselmotor. De in oliebad liggende zaagas minimaliseert het onderhoud en beschermt de riemen tegen zaagslib. Een automatische waterstopfunctie is zeer

gebruiksvriendelijk en bespaart water. Hydraulische voortgangsmotoren zonder riem- of kettingoverbrenging en hydraulisch verstelbare handgrepen maken het mogelijk om krachten tijdbesparend te werken.



# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

| Zaagblad          | Standaard   | Maximaal  |
|-------------------|-------------|-----------|
| Max. zaagdiepte   | 230 mm      | 480 mm    |
| Max. Ø zaagblad   | 600 mm      | 1 200 mm  |
| Zaagbladtoerental | 1 590 1/min | 880 1/min |
| Ø zaagbladopname  | 25,4 mm     |           |
| Meeneemgat Ø      | 11,5 mm     |           |
| Ø steekcirkel     | 57,4 mm     |           |

## Aandrijving

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aandrijving / motor | Diesel  |
| Type                | Kubota  |
| Vermogen            | 55 kW / 74 PK   |
| Brandstof           | Diesel  |
| Brandstoftank       | 34,2 l  |
| Motorkoeling        | Watergekoeld  |
| Voortgang           | hydraulisch   |
| Zaagbladaandrijving | Direct op de flens gemonteerde haakse versnellingsbak |
| Voortgangssnelheid  | 0-76 m/min  |

## Uitvoering

|  |
|--|
| Electro-hydraulische zaagdiepte instelling |
| Electro-mechanische zaagdieptebeugener     |
| Hydraulisch verstelbare handgrepen         |
| Ontkoppelbaar zaagblad                     |
| Gereedschapskoeling via watervork          |
| Links / rechts zaagfunctie                 |

| Afmetingen en gewicht | Standaard | Maximaal |
|-----------------------|-----------|----------|
| Lengte                | 1 615 mm  |          |
| Breedte               | 927 mm    |          |
| Hoogte                | 1 335 mm  |          |
| Gewicht               | 937 kg    | 1 010 kg |

## Systeem en toebehoren

| Vloerzaagmachine FSD1274 |  |
|--------------------------|--|
| 10985200                 | Vloerzaagmachine FSD1274 (standaard configuratie)  |
| Toebehoren               |  |
| 10990243                 | Vers betonkit met 500 mm beschermkap en transmissieset (2 100 1/min)<br>Max. Ø zaagblad 500 mm |
| 10990244                 | 900 mm beschermkap en transmissieset (1 165 1/min)<br>Max. Ø zaagblad 900 mm                   |
| 10990245                 | 1 200 mm beschermkap en transmissieset (880 1/min)<br>Max. Ø zaagblad 1 200 mm                 |

*Roetfilter en versbetonkit op aanvraag*