



## Diamantkabelzaag WCE30

Brutokabellengte 30 m



Optimaal aanloopdraaimoment en krachtoverdracht zonder slippen dankzij de twee grote aandrijfwielen.



Chassis van roestvast staal.



Overzichtelijk bedieningspaneel.

Dankzij de kabelopslag van 25 m en hoogfrequentieaandrijving van 37 kW met dubbele motor wordt het zeer eenvoudig om zelfs de grootste constructies, zoals bruggen, schoorstenen en funderingen te

slopen. De traploos van 0 - 25 m/s regelbare kabelsnelheid zorgt samen met de trekkracht, die dankzij de pneumatische kabelspanning gevoelig kan worden ingesteld, voor een optimale snijprestatie.



# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

Kabel	
Kabelopslag	25 m
Brutokabellengte	30,1 m
Ø kabel	8 - 12 mm

## Uitvoering

Dubbele hoogfrequentie-elektromotor	40 kW
2 grote aandrijvingsrollen, Ø 445 mm	
Keer- en opslagrollen Ø 280 mm	
Traploos regelbare kabelsnelheid van 0 – 25 m/s	
Pneumatische toevoer door middel van een compressor (accessoire)	

## Elektromotor

2 watergekoelde hoogfrequentiemotoren	
Vermogen bij 63 A	2x 20 kW

## Besturing

Spanning	380 – 400 V
Frequentie	50 Hz / 60 Hz

## Afmetingen en gewicht kabelzaag

Hoogte	1 290 mm
Breedte	2 300 mm
Diepte	740 mm
Gewicht	544 kg

## Afmetingen en gewicht besturing

Hoogte	1 240 mm
Breedte	610 mm
Diepte	370 mm
Gewicht	113 kg

## Systeem en toebehoren

Kabelzaag WCE30	
10999700	Kabelzaag WCE30
Toebehoren	
11001135	Persluchtcompressor 6 l/8 bar