

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Tarcze polerskie



Ściernice sprasowane PREMIUM PRE-POLISH

do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych



Zastosowanie



- + Do przygotowania powierzchni przed polerowaniem

Rekomendacje

- + 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Zalety

- + Kilka warstw sprasowanej włókniny szlifierskiej zwiększa żywotność ściernicy
- + Możliwość użycia do operacji usuwania niewielkich niedoskonałości detalu
- + Opracowane specjalnie w celu uzyskiwania lepszych wyników na szlifierkach kątowych bez regulacji obrotów

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
 	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FINE	10 szt
	742380	115 x 22,2	UW 3 S FINE	10 szt	
	742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 szt	
	34529814	115 x 22,2	UW 8 A COARSE	10 szt	
	34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIUM	10 szt	
	742385	125 x 22,2	UW 2 S FINE	10 szt	
	742384	125 x 22,2	UW 3 S FINE	10 szt	
	742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 szt	
	34529817	125 x 22,2	UW 8 A COARSE	10 szt	