

Flexibilní brusiva - Quick-Change



Výseky PREMIUM CA-P92 PE X Y Quick Change

pro nerezovou ocel, vysoce legované oceli, hliník



Určeno pro

- + Pro pracovní úkoly se silným úběrem materiálu a vysokou rychlostí obrábění (odstranění malých ořepů, bodových svarů nebo výstupků po bodovém svařování)

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Vynikající trvanlivost, řezivost a stálost hrany
- + Přídavná povrchová vrstva má chladicí účinek a zabraňuje změnám zbarvení nerezové oceli
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Maximální úběr materiálu během nejkratší doby

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 KS
		34593713	25 x R	50	30000	100 KS
		34593714	25 x R	60	30000	100 KS
		34593715	25 x R	80	30000	100 KS
		34594041	25 x S	36	30000	100 KS
		34593720	38 x R	60	25000	100 KS
		34593721	38 x R	80	25000	100 KS
		34593722	38 x R	120	25000	100 KS
		34594052	38 x S	120	25000	100 KS
		34593723	51 x R	36	25000	100 KS
		34593724	51 x R	40	25000	100 KS
		34593726	51 x R	60	25000	100 KS
		34593727	51 x R	80	25000	100 KS
		34593728	51 x R	120	25000	100 KS
		34594057	51 x S	60	25000	100 KS
		34594058	51 x S	80	25000	100 KS
		34594059	51 x S	120	25000	100 KS
		34593729	76 x R	36	20000	50 KS
		34593731	76 x R	50	20000	50 KS
		34593732	76 x R	60	20000	50 KS
	34593733	76 x R	80	20000	50 KS	