

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Tarcze polerskie



Ściernice PREMIUM CONDITIONING

do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych



Zastosowanie


- + Do usuwania rys i poprawy jakości powierzchni w ramach etapu poprzedzającego polerowanie

Rekomendacje

- + 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Zalety

- + Nie odbarwia obrabianego materiału dzięki niskiemu wytwarzaniu ciepła
- + Opracowane specjalnie w celu uzyskiwania lepszych wyników na szlifierkach kątowych bez regulacji obrotów
- + Dzięki swojej konstrukcji i rodzaju włókny nie występuje problem z zatykaniem się ściernicy

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/min.	Ilość
	28A 742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 szt
	742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 szt
	742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 szt
	742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 szt
	742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 szt
	742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 szt