

Fleksible slipematerialer - Quick-Change



PREMIUM PRESSEDE KVIKKRONDELLER TIL PUSSING OG AVGRADING

Universell bruk



Applikasjon



- + For avgrading, rengjøring, overblending, finish og bearbeiding av sveisesømmer på alle materialer

Vi anbefaler

- + 2/3 S FIN for avgrading og polering
- + 2 A MEDIUM for avgrading, polering og overganger
- + 6 S FIN / 6 A MEDIUM for avgrading, overganger og avrunding av skarpe kanter
- + 8 A GROV for avgrading, overganger og avrunding av skarpe kanter med høyere aggressivitet

Fordel

- + De kompakte avgradingsverktøyene er ideelt egnet til bearbeiding av vanskelig tilgjengelige steder og kanter
- + Kaldsliping og lite belegg på skiven garanterer svært lang levetid
- + Den myke overflaten på skiven holder overflategeometrien til arbeidsstykket stabil

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Max RPM	Anbefalt	EE	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROV	22000	13000	10 Stk.
	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MIDDELS	22000	13000	10 Stk.	
	34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MIDDELS	22000	13000	10 Stk.	
	34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIN	22000	13000	10 Stk.	
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIN	22000	13000	10 Stk.	
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIN	22000	13000	10 Stk.	
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MIDDELS	15000	9000	10 Stk.	
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MIDDELS	15000	9000	10 Stk.	
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIN	15000	9000	10 Stk.	
	34190138	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIN	15000	9000	10 Stk.	
34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIN	15000	9000	10 Stk.		