

Flexibele schuurmiddelen - Quick-Change



PREMIUM geperste compacte schijven Quick-Change Discs

universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het afbramen, opschoneren, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen

Wij bevelen aan

- + 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

- + Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen
- + Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur
- + Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROF	22000	13000	10 Stuks
	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks	
	34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks	
	34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks	
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks	
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	
	34190138	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	