

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Quick-Change



Dyski ze sprasowanej włókniny PREMIUM

Quick-Change

Uniwersalne zastosowanie



Zastosowanie



- + Do usuwania przebarwień, zadziorów, czyszczenia, wykańczania i obróbki spawów

Rekomendacje

- + 2/3 S FINE do usuwania zadziorów i rys
- + 2 A MEDIUM do usuwania zadziorów, wygładzania powierzchni przed polerowaniem
- + 6 S FINE / 6 A MEDIUM do usuwania zadziorów, zaokrąglania ostrych krawędzi, wygładzaniem przed polerowaniem, wygładzaniem szwów spawalniczych
- + 8 A COARSE do usuwania zadziorów, zaokrąglania ostrych krawędzi, wygładzaniem szwów spawalniczych

Zalety

- + Narzędzie służy do usuwania zadziorów oraz idealnie nadaje się do obróbki miejsc trudno dostępnych oraz szlifowania krawędzi
- + Zimny szlif i małe zatykanie się ściernicy gwarantuje większą żywotność narzędzia
- + Struktura sprasowanej włókniny zapewnia stabilność szlifowania od początku pracy narzędzia, aż po sam jej koniec

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A COARSE	22000	13000	10 szt
		34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 szt
		34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 szt
		34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FINE	22000	13000	10 szt
		34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FINE	22000	13000	10 szt
		34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FINE	22000	13000	10 szt
		34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 szt
		34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 szt
		34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FINE	15000	9000	10 szt
		34190138	76 x 6,4 x R	UW 3 S FINE	15000	9000	10 szt
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FINE	15000	9000	10 szt	