



Granalladora FBE350

Anchura de trabajo 350 mm



Patrón de chorreado perfecto con tecnología de 6 cuchillas



La unidad de accionamiento permite un desplazamiento uniforme



Caja de herramientas y mantenimiento FBE350

La granalladora FBE350 es una granalladora profesional para grandes superficies y suelos o revestimientos de hormigón muy duros. El diseño modular permite aplicaciones y usos únicos en su clase. La anchura del haz de la unidad base puede duplicarse añadiendo el módulo de ampliación.

La unidad de accionamiento permite un avance uniforme y regulable sin escalonamientos. Los trabajos de mantenimiento de la FBE350 pueden realizarse fácilmente in situ, sin necesidad de herramientas especiales y con escasa pérdida de tiempo.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Granalladora	FBE350
Tensión nominal/frecuencia	400 V / 50 Hz
N.º de referencia	11002931
Ancho de trabajo	350 mm
Potencia nominal (motor de avance)	15 kW (0,2 kW)
Consumo de energía	29,5 A
Régimen del motor (motor de avance)	2935 rpm (3000 rpm)
Conexión de manguera	125 mm
Aplicación	En seco

Versión

Accionamiento de avance y retroceso continuo	•
Freno de inercia de seguridad	•
Faros LED	•
Contador de horas de servicio	•
Eje trasero plegable para el transporte	•

Dimensiones y peso

Longitud	1 850 mm
Ancho	550 mm
Altura	1 100 mm
Peso	440 kg

Sistema y accesorios

11004022	Kit de turbina FBE350 + casquillo de entrada
11003410	Revestimiento interior de la estructura lateral del canal de chorreado
11003408	Revestimiento interior de la parte superior de la caja de chorreado
11002990	Caja de servicio incl. Herramientas y piezas de desgaste FBE350
11004036	FBE350 Módulo de ampliación 400 V 32 A 15 kW 440 kg
11004035	Escoba magnética 50 cm
11002991	Escoba magnética 70 cm
11002992	Manguera de aspiración D125mm 15 m
11004682	Granalla de fundición de acero por trituración S 390 F20 UE 25 kg
11004684	Granalla de fundición de acero por trituración S 460 F16 UE 25 kg