



Ponceuse de sol FGE400B/VB

Largeur de ponçage 400 mm



Le raccordement de la machine au secteur permet de commencer immédiatement le travail pour un ponçage en toute simplicité



Moteur performant de 4 kW sur réseau triphasé de 400 V



Brancard de guidage rabattable et réglable en hauteur

La ponceuse de sol convainc par son design compact et sa simplicité d'utilisation. Le système à plateau unique, associé à un puissant moteur de 4,0 kW sur un réseau triphasé, permet d'augmenter la productivité et la puissance de rectification. Un système de changement

rapide d'outil, un moteur amovible et des poignées de transport supplémentaires assurent un montage rapide du système et un transport facile. Le brancard de guidage réglable en hauteur et rabattable permet de travailler sans se fatiguer.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ponceuse de sol	FGE400B	FGE400VB
Tension nominale / fréquence	400 V / 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz
N° d'article	11000010	11006500
Largeur de ponçage	400 mm	
Puissance nominale	4,0 kW	
Courant nominal	8,8 A	12,8 A
Régimes nominaux	1 440 tr/min	0 - 1 800 tr/min
Refroidissement du moteur	À air	
Application	À sec	
Fixation d'outil	remplaçable rapidement	
Nombre d'outils	8	
Raccord de tuyau	50 mm	

Type d'exécution

Monophasé	•
Entraînement direct	•
Pièces repliables et démontables	•
Système de changement rapide d'outil	•
Raccord pour aspirateur	•

Dimensions et poids

Longueur	760 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	1 200 mm
Poids	89 kg

Système et accessoires

34511139	1 porte-outil Ø 400 mm avec 8 supports pour outils 1 unité est nécessaire
----------	--

IMPORTANT : Machine livrée sans porte-outil ni outil