



Pulidora de suelo FGE400B/VB

Ancho de fresado de 400 mm



Desbaste sencillo: basta con conectar la máquina a la red eléctrica y empezar a desbastar inmediatamente



Potente motor de 4 kW en red trifásica de 400 V



Manillar plegable y regulable en altura

La pulidora de suelo convence por su diseño compacto y su sencillo manejo. El principio de cabezal desbastador único, en combinación con un potente motor de 4,0 kW en la red trifásica, aumenta la productividad y la potencia de desbaste. Un sistema de cambio

rápido de herramientas, un motor desmontable y asas de transporte adicionales garantizan un montaje rápido del sistema y un transporte sencillo. El manillar plegable y regulable en altura permite trabajar sin cansarse.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

| Pulidora de suelo | FGE400B | FGE400VB |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Tensión nominal/frecuencia | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz |
| N.º de referencia | 11000010 | 11006500 |
| Ancho de fresado | | 400 mm |
| Potencia nominal del motor | | 4,0 kW |
| Corriente nominal | 8,8 A | 12,8 A |
| Velocidades nominales | 1 440 1/min | 0-1 800 rpm |
| Refrigeración del motor | | Por aire |
| Aplicación | | En seco |
| Alojamiento de herramienta | | Rápidamente sustituible |
| Número de herramientas | | 8 unidades |
| Conexión de manguera | | 50 mm |

Versión

| | |
|---|---|
| 1 cabezal desbastador | • |
| Accionamiento directo | • |
| Piezas de máquinas plegables y desmontables | • |
| sistema de cambio rápido de herramientas | • |
| Conexión para aspirador | • |

Dimensiones y peso

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 760 mm |
| Ancho | 420 mm |
| Altura | 1 200 mm |
| Peso | 89 kg |

Sistema y accesorios

| | |
|----------|--|
| 34511139 | 1 unidad de portaherramientas de Ø 400 mm con 8 alojamientos Se necesita 1 unidad |
|----------|--|

IMPORTANTE: La máquina se suministra sin portaherramientas ni herramientas