



Granalladora FBE200

Ancho de trabajo de 220 mm



Potencia de turbina de 7,5 kW en un ancho de trabajo de 220 mm



Patrón de chorreado perfecto con tecnología de 5 palas



Caja de herramientas y mantenimiento FBE200

La granalladora FBE200 combina una alta productividad con una altura total y un peso reducidos. El diseño modular permite aplicaciones y usos únicos en su clase. La anchura del haz puede ampliarse hasta 455 mm con el módulo de ampliación FBE200. La unidad de accionamiento permite

un avance uniforme y regulable sin escalonamientos. Los trabajos de mantenimiento de las primeras 300 horas de funcionamiento pueden realizarse prácticamente in situ, sin herramientas especiales y con poca pérdida de tiempo.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Granalladora	FBE200
Tensión nominal/frecuencia	400 V / 50 Hz
N.º de referencia	11002930
Ancho de trabajo	220 mm
Potencia nominal (motor de avance)	7,5 kW (0,2 kW)
Consumo de energía	16 A
Régimen del motor (motor de avance)	2 880 rpm (3 000 rpm)
Conexión de manguera	70 mm
Aplicación	En seco

Versión

Accionamiento de avance y retroceso continuo	•
Faros LED	•
Contador de horas de servicio	•
Eje trasero plegable para el transporte	•

Dimensiones y peso

Longitud	1 480 mm
Ancho	340 mm
Altura	1 050 mm
Peso	210 kg

Sistema y accesorios

11004015	Kit de rueda centrífuga FBE200/FBE BU + casquillo de entrada
11003402	Revestimiento interior de la estructura lateral del canal de chorreado
11004007	Revestimiento interior de la parte superior de la caja de chorreado
11004019	Caja de servicio incl. Herramientas y piezas de desgaste FBE200
11004051	FBE200 Módulo de ampliación 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg
11004035	Escoba magnética 50 cm
11002991	Escoba magnética 70 cm
11002992	Manguera de aspiración D125mm 15 m
11004682	Granalla de fundición de acero por trituración S 390 F20 UE 25 kg
11004684	Granalla de fundición de acero por trituración S 460 F16 UE 25 kg