

★★
STANDARD

Ponceuse de sol FGE280B

Largeur de ponçage 280 mm



Le raccordement de la machine au secteur permet de commencer immédiatement le travail pour un ponçage en toute simplicité



Des pièces démontables sans outil pour un transport simplifié



Brancard de guidage rabattable et réglable en hauteur

Le FGE280B séduit par son design compact et sa simplicité d'utilisation. Le système à plateau unique permet d'accroître la productivité et la puissance de ponçage. Un système de changement rapide d'outil, un moteur amovible et des poignées de transport supplémentaires assurent

un montage rapide du système et un transport facile. Pour les travaux de ponçage à ras du mur, une partie du boîtier d'aspiration peut être démontée. Le brancard de guidage réglable en hauteur et rabattable permet de travailler sans se fatiguer.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ponceuse de sol	FGE280B
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz
N° d'article	11000008
Largeur de ponçage	280 mm
Puissance nominale	2,2 kW
Courant nominal	13 A
Régimes nominaux	1 440 tr/min
Refroidissement du moteur	À air
Application	À sec
Fixation d'outil	remplaçable rapidement
Nombre d'outils	6
Raccord de tuyau	50 mm

Type d'exécution

Monophasé	•
Entraînement direct	•
Pièces repliables et démontables	•
Système de changement rapide d'outil	•
Raccord pour aspirateur	•

Dimensions et poids

Longueur	710 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	1 110 mm
Poids	76 kg

Système et accessoires

34511140	1 porte-outil Ø 280 mm avec 6 supports pour outils 1 unité est nécessaire
34705198	Porte-outil velcro Ø 280 mm 1 unité est nécessaire

IMPORTANT : Machine livrée sans porte-outil ni outil