

★ ★
STANDARD

Tagliagiunti FSG620

Profondità di taglio fino a 230 mm



Semplice utilizzo grazie agli elementi di comando disposti in modo ottimale



Tutto sotto controllo grazie al contatore di esercizio digitale e alla spia della benzina



Il cambio lato del carter di protezione del disco richiede solo poche e semplici operazioni

Resa di taglio eccellente grazie alla giusta distribuzione del peso. Elevata flessibilità grazie alla funzione di taglio a sinistra / a destra.

TYROLIT

Sistema e accessori

Dati tecnici

| Disco diamantato | |
|---------------------------|----------------|
| Max. profondità di taglio | 230 mm |
| Disco max. Ø | 600 mm |
| Numero di giri disco | 2 120 giri/min |
| Foro disco Ø | 25,4 mm |
| Foro di trascinamento Ø | 11,5 mm |
| Ø interasse | 57,4 mm |

Azionamento

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Azionamento / motore | Benzina |
| Tipo | Honda |
| Potenza | 13 kW / 18 PS |
| Carburante | Senza piombo |
| Serbatoio carburante | 7,6 l |
| Raffreddamento motore | Raffreddamento ad aria |
| Avanzamento | Idraulico |
| Azionamento del disco | Tramite cinghie trapezoidali |
| Velocità di avanzamento | 0-24 m/min |

Caratteristiche

| |
|--|
| Regolazione della profondità di taglio manuale, continua, tramite mandrino |
| Raffreddamento degli utensili mediante forcella acqua |
| Funzione di taglio a sinistra / a destra |
| Serbatoio acqua da 25 l |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 840 mm |
| Larghezza | 580 mm |
| Altezza | 1 030 mm |
| Peso | 184 kg |

Sistema e accessori

| Macchina tagliagiunti FSG620 | |
|-------------------------------------|--|
| 10984041 | Macchina tagliagiunti FSG620 |
| Accessori | |
| 10984389 | Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione disco 350 mm |