

★★
STANDARD

Centralina PPH20

Potenza 20 kW



Elementi di comando disposti secondo criteri ergonomici



Sicurezza garantita grazie ai componenti elettrici di alta qualità



Manometri relativi al circuito principale e di avanzamento

Velocità di taglio ideale, grazie alla regolazione a 2 livelli, struttura robusta e affidabile. Il carter in plastica rimovibile, facilita la manutenzione.

TYROLIT

Sistema e accessori



Dati tecnici

Motore elettrico

| | |
|------------------|-------|
| Potenza nominale | 20 kW |
| Potenza motore | 15 kW |

Idraulico

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Livelli di pressione | 2 |
| 2 circuiti di avanzamento | Pompa a ingranaggi |
| Circuito principale | Pompa a ingranaggi doppia |

Potenza

| | |
|----------|--------------------|
| Stadio 1 | 33 l/min a 260 bar |
| Stadio 2 | 40 l/min a 210 bar |

Impianto elettrico

| | |
|--|---------------|
| Tensione | 200/400/480 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento di corrente (400 V / 50 Hz) | 32 A |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 720 mm |
| Larghezza | 475 mm |
| Altezza | 988 mm |
| Peso | 140 kg |

Sistema e accessori

Centralina PPH20

| | |
|-----------|---|
| 10983600* | Centralina PPH20 / 380-420 V / 50 Hz |
| 976206 | Set di tubi flessibili, 5 pezzi, 8 m FD |
| 975672 | Set di tubi flessibili, 2 pezzi, 8 m FF (avanzamento) |

Accessori

| | |
|--------|----------------------------------|
| 973072 | Attacco CEE 32/a 5 poli |
| 999578 | Rubinetto ON/OFF per sega a filo |

* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.