



Centralina PPH25RR

Potenza 25 kW



Libertà di movimento grazie al radiocomando. Tutte le funzioni sono regolabili tramite radiocomando



Livelli di pressione regolabili mediante interruttore



La protezione in plastica può essere rimossa senza l'ausilio di utensili

Impostazione della velocità di taglio ottimale, grazie alla regolazione a 4 livelli, avviamento graduale soft / start del filo tramite potenziometro. Il carter

in plastica facilita la manutenzione perché può essere rimosso velocemente.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Motore elettrico

Potenza	25 kW
---------	-------

Idraulico

Stadi di pressione	4
2 circuiti di avanzamento	Pompa a pistoni radiali
Circuito principale	Pompa a ingranaggi tripla

Potenza

Stadio 1	45 l/min a 230 bar
Stadio 2	50 l/min a 200 bar
Stadio 3	60 l/min a 170 bar
Stadio 4	70 l/min a 140 bar

Impianto elettrico

Tensione	380/480 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento di corrente (400 V / 50 Hz)	42 A
2 connessioni secondarie, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

Dimensioni e peso

Lunghezza	760 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	1 140 mm
Peso	170 kg

Sistema e accessori

Centralina PPH25RR

10983900*	Centralina PPH25RR / 380-420 V / 50 Hz / freq. 434 MHz
976206	Set di tubi flessibili, 5 pezzi, 8 m FD
975672	Set di tubi flessibili, 2 pezzi, 8 m FF (avanzamento)

Accessori

973074	Attacco CEE 63/a 5 poli
--------	-------------------------

* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.