




Sega a filo WCU17

Lunghezza totale del filo 17 m



Accumulatore del filo ancora più semplice da utilizzare



Avviamento senza problemi grazie alla motrice a più pulegge



Montaggio rapido grazie ai componenti principali ergonomici, compatti e con peso ottimizzato

Sega a filo con accumulatore particolarmente grande e corsa lunga, per un'ampia gamma di impieghi e applicazioni con dimensioni massime della struttura di 12,6 m. Regolazione estremamente precisa dell'avanzamento con avviamento graduale per

non danneggiare il filo e garantire un controllo ottimale dell'applicazione, anche grazie all'innovativo sistema di ammortizzazione. Formata da tre componenti principali dalla forma ergonomica, la sega a filo può essere montata in appena un minuto e

posizionata direttamente sull'oggetto da tagliare. La guida del filo è semplice e intuitiva. Il sistema espandibile tramite moduli può essere azionato elettricamente o idraulicamente.



Sistema e accessori



Dati tecnici

Filo	
Accumulatore del filo	12,6 m
Larghezza totale del filo	17 m
Ø filo, sinterizzato	11 mm
Ø filo, galvanico	10 mm

Caratteristiche

6 pulegge di azionamento Ø 200 mm

Pulegge di rinvio Ø 200 mm

Dimensioni e peso

Altezza	1 600 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	500 mm
Peso senza protezione	86 kg
Peso con protezione	98 kg

Sistema e accessori

Sistema di taglio con sega a filo WCU17 / WSE1621	
10998000	Sega a filo WCU17 (incl. protezione del filo)
11000004	Kit per montaggio del motore WSE1621
10997955	Motore elettrico principale WSE1621 400-480 V / 50 Hz
11002700	Comando elettrico WSE1621 400-480 V / 50 Hz comprensiva di radio comando remoto

Accessori

11000004	Kit per montaggio del motore WSE1621
10997000	Kit per montaggio del motore WSE1217
10997100	Kit per montaggio del motore idraulico (max. 25 kW)
10999257	Dima di taglio WCU17
10999322	Lancia ad acqua 8 m Geka
973892	Kit di cambio rapido per motori gr. 2
976161	Motore completo B/S 18 ccm / FD
976162	Motore completo B/S 22 ccm / FD
976163	Motore completo B/S 30 ccm / FD
960575	Gomma delle pulegge trazione Ø 200 NERA
10997222	Pulleggia di rinvio Ø 200 standard
977954	Anello protettivo