



## Tagliagiunti FSE808

Profondità di taglio fino a 320 mm



Albero della lama ottimale per la massima produttività



Facile e veloce da cambiare taglio da sinistra a destra



Astina di livello stabile a forma di H

La tagliagiunti FSE808 è stata sviluppata appositamente per luoghi di difficile accesso e consente un rapido passaggio del taglio da sinistra a destra. Funziona a basse emissioni ed ha poche vibrazioni, rendendola adatta a lavori all'interno degli edifici. La tagliagiunti ha anche una

regolazione della profondità di taglio tramite un mandrino filettato con indicatore di profondità. Il copridisco consente tagli profondi senza sforzo. Per un facile trasporto la tagliagiunti può essere smontata in diverse parti di facile assemblamento.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

<b>Disco diamantato</b>	
Max. profondità di taglio	320 mm
Disco max. Ø	800 mm
Numero di giri disco	1 250 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm
Foro di trascinamento Ø	11,5 mm
Ø interasse	57,4 mm

## Azionamento

Azionamento / motore	Elettrico
Potenza	7,5 kW
Tensione / frequenza	400 V / 50 Hz
Corrente nominale	14,1 A
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad aria
Avanzamento	Manuale
Azionamento del disco	Tramite cinghie trapezoidali

## Caratteristiche

Regolazione continua della profondità di taglio tramite mandrino
Indicatore della profondità di taglio regolabile
Funzione di taglio sinistra/destra
Funzione di taglio a filo d'angolo
Maniglie regolabili in altezza e girevoli a 90°

## Dimensioni e peso

Lunghezza	900 mm
Larghezza	580 mm
Altezza	850 mm
Peso	156 kg

## Sistema e accessori

<b>Macchina tagliagiunti FSE808</b>	
11002800	Macchina tagliagiunti FSE808
11002123	Protezione lama 800 mm