

# Mole con gambo - Mole con gambo



## Mole con gambo con legante resinoide PREMIUM

per ghisa



### Applicazioni

- + Per lavori come sbavatura, fresatura e molatura degli spigoli su ghisa

### Noi raccomandiamo


- + Grossezza del grano 20 - 46 per le operazioni di levigatura grezza
- + Prestare attenzione ai vari gradi di durezza conformemente alla specifica:
  - P: per un'abrasività elevata
  - Q: impiego universale
  - S: per un'elevata durata
- + Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

### Vantaggi

- + A causa della loro composizione, le mole con gambo in resina sintetica hanno l'effetto di smorzare le vibrazioni e pertanto sono caratterizzate da una ridotta sensibilità agli urti
- + Adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
- + Elevata redditività

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
 	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84 25 Pz.
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84 25 Pz.
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84 25 Pz.
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84 25 Pz.
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84 25 Pz.
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84 25 Pz.

MOLE CON GAMBO - MOLE CON GAMBO

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.		
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Pz.	
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Pz.	
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Pz.	
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Pz.	
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Pz.	
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Pz.	
		52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.
			2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Pz.	