

Mole con gambo - Mole con gambo



Mole con gambo con legante resinoide PREMIUM

per acciaio inossidabile



Applicazioni

- + Per lavori come sbavatura, fresatura e molatura degli spigoli su varie tipologie di acciaio inossidabile

Noi raccomandiamo

- + Grossezza del grano 36 per le operazioni di levigatura grezza
- + Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

Vantaggi

- + A causa della loro composizione, le mole con gambo in resina sintetica hanno l'effetto di smorzare le vibrazioni e pertanto sono caratterizzate da una ridotta sensibilità agli urti
- + La purezza chimica del legante rende queste mole particolarmente adatte ai materiali in acciaio inossidabile
- + Adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere

Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.
		682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pz.