

Mola abrasiva - Mole a tazza in resina sintetica



Mola a tazza in resina sintetica STANDARD

per pietra



Applicazioni

- + Per applicazioni complesse su pietra
- + Per la molatura degli alveoli sulle superfici in calcestruzzo a vista, la fresatura e la sgrossatura di pietra artificiale e lastre di terrazzi, così come la molatura di superfici in marmo, ardesia e granito

Noi raccomandiamo

- + Grossezza del grano 16/36 per le operazioni di levigatura grezza
- + Grossezza del grano 60 per le operazioni di microfinitura
- + Utilizzare la protezione speciale per le mole a tazza
- + Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

Vantaggi

- + Rendimento di asportazione molto elevato per la molatura di grandi superfici
- + Robusta e durevole
- + Carburo di silicio per risultati eccellenti su pietra e materiali a truciolo corto

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.	
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Pz.
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Pz.
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Pz.
	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Pz.
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Pz.