

# Mole con gambo - Mole con gambo



## Mole con gambo in ceramica PREMIUM

per acciaio superrapido



### Applicazioni



- + Per lavori complessi come sbavatura, fresatura e molatura degli spigoli su acciai di alta lega e acciaio superrapido

### Noi raccomandiamo

- + Grossezza del grano 46 per le operazioni di levigatura grezza
- + Grossezza del grano 60 - 120 per le operazioni di microfinitura
- + Rispettare la velocità di lavoro di max. 35 m/s

### Vantaggi

- + Per la lavorazione dei pezzi fino agli intervalli di tolleranza più bassi
- + Questi utensili garantiscono anche un equilibrio ottimale tra rendimento in termini di trucioli e finitura delle superfici
- + Legante ceramico con corindone pregiato bianco specialmente progettato per acciai di alta lega e acciaio superrapido

Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
	52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Pz.
	52ZY	2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38	25 Pz.
		2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Pz.
		13529	6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Pz.
		113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Pz.
		6886	10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Pz.