

★★★
PREMIUM

Pré-séparateur VPM600UC

Aspiration à sec et sous arrosage, jusqu'à 600 m³/h



Le préséparateur VPM600UC est particulièrement recommandé pour les aspirateurs VCE2400D et VCE3600D. Mais le préséparateur convient également à d'autres applications en combinaison avec des systèmes d'aspiration, car il peut être utilisé pour des applications à eau et à sec et peut séparer

jusqu'à 90 % du matériau aspiré sans filtre. Grâce à la technologie cyclonique, le débit d'air ne diminue que très peu, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des filtres de l'aspirateur. La VPM600UC est de construction robuste et est équipée de roues non marquantes adaptées aux chantiers.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Préséparateur	VPM600UC
N° d'article	11008465
Débit d'air recommandé jusqu'à	600 m ³ /h
Application	Sous arrosage / À sec
Flexible	2" / 50mm
Technologie	Cyclone
Caractéristiques spéciales	Évacuation unique de la poussière pendant le fonctionnement

Dimensions et poids

Longueur	570 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	1 430 mm
Poids	30 kg

Contenu de la livraison :

11002364	Sac à poussières en continu
11006966	D50 Manchon de tuyau
11005015	Adaptateur Camlock mâle 2", avec tuyau de raccordement 2"
11008534	Tuyau D 2" / 50mm 2,5 m

Accessoires (en option)

11006966	Raccord de tuyau D 50
11005015	Adaptateur Camlock mâle 2" avec tuyau de raccordement 2"
11008508	Tuyau D 50 x 2,5 m incl. 2 manchons de tuyau
11008534	Tuyau D 50 x 2,5 m
11002364	Sacs tubulaires en continu (1 boîte de 4 unités)
11005003	PAXXO Longopac Mega-Strong (1 boîte de 4 unités)
11008524	PAXXO Longopac Mega-Strong pour amiante (1 boîte de 4 unités)

Accessoires pour systèmes d'aspiration

