



Scarificatrice per pavimenti FPE320

Larghezza di lavoro 320 mm



Diversi motori di comando:
15 kW, 18,5 kW o versione
a benzina da 31 CV



Impugnatura di comando
ergonomica comprensiva di
tutti gli elementi di comando



Tamburo diamantato
variabile, tamburo
a percussione o a tamburo
con utensili in tungsteno

La FPE320 è configurata per applicazioni e pavimenti ad alta resistenza. I cuscinetti a sfere rinforzati garantiscono un funzionamento corretto e silenzioso della fresatrice. La trasmissione a regolazione di velocità continua è disponibile di serie. Le manopole

antivibranti ergonomiche garantiscono un utilizzo senza affaticamento. Grazie ai nostri tamburi a percussione o tamburi con utensili diamantati e a una larghezza di lavoro di 320 mm, la scarificatrice è particolarmente adatta alla lavorazione di grandi superfici.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE320	FPE320LC	FPG320
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina
N. articolo	11002728	11002928	11002929
Larghezza di lavoro	320 mm	320 mm	320 mm
Potenza nominale (motore dell'avanzamento)	15 kW (0,2 kW)	18,5 kW (0,2 kW)	31 CV (0,2 kW)
Assorbimento di corrente	26,9 A	32,6 A	-
Numeri di giri (motore dell'avanzamento)	2945 giri/min (3000 giri/min)	2935 giri/min (3000 giri/min)	3600 giri/min (3000 giri/min)
Numero di giri dell'utensile	1 644 1/min	1 644 1/min	1 644 1/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad acqua
Attacco del tubo flessibile	70 mm	70 mm	70 mm/125 mm
Applicazione	A secco	A secco	A secco

Versione

Trasmissione regolabile in modo continuo	•	•	•
Larghezza di taglio variabile	•	•	•
Dispositivo di aspirazione a ciclo differito	•	•	•
Occhiello di sollevamento	•	•	•
Copertura di protezione	•	•	•
Impugnatura di comando ergonomica	•	•	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	980 mm	980 mm	1180 mm
Larghezza	630 mm	630 mm	660 mm
Altezza	1 180 mm	1 180 mm	1 100 mm
Peso	270 kg	300 kg	300 kg

Sistema e accessori

11002736	Carrello aspirapolvere FPE320	11002735	Distanziale da 1 mm per tamburo diamantato
11004001	Meccanismo di allineamento FPE320	11002734	Disco distanziatore 2 mm per tamburo diamantato
11002729	Laser guida completo FPE320	11002733	Disco distanziatore 3 mm per tamburo diamantato
11002730	Sistema sprinkler completo FPE320	11003371	Disco distanziatore 5 mm per tamburo diamantato
11004027	Rullo di fresatura completo di lamelle 80/8	11003372	Disco distanziatore 8 mm per tamburo diamantato
11004029	Tamburo completo di fresatrici a rullo 80/20	11003373	Disco distanziatore 10 mm per tamburo diamantato
11002731	Tamburo di fresatura per lama diamantata		
34540058	Lama diamantata 300 mm FSC Premium		