

★★★
PREMIUM

Śrutownica FBE300

Szerokość robocza 300 mm



Idealny wzór głowicy napędzającej dzięki technologii 6-łopatkowej turbiny



Silnik napędowy umożliwia równomierny posuw



Skrzynka konserwacyjna i narzędziowa FBE300

Śrutownica FBE300 to profesjonalna maszyna do śrutowania dużych powierzchni i bardzo twardych posadzek betonowych lub powłok. Modułowa struktura umożliwia niestandardowe i wszechstronne zastosowania. Silnik napędowy

umożliwia równomierny i płynnie regulowany posuw. Prace konserwacyjne na FBE300 można łatwo przeprowadzić na placu budowy, bez specjalnych narzędzi i przy niewielkiej stracie czasu.

TYROLIT

System i akcesoria

Dane techniczne

Śrutownica	FBE300
Napięcie znamionowe / częstotliwość	400 V / 50 Hz
Nr artykułu	11009331
Szerokość robocza	300 mm
Moc silnika (silnik posuwu)	11 kW (0,75 kW)
Zużycie prądu	21,1 A
Prędkość obrotowa silnika (silnik posuwu)	2945 obr./min (3000 obr./min)
Podłączenie węża	125 mm
Zastosowanie	Na sucho

Konstrukcja

Bezstopniowy napęd do jazdy do przodu i do tyłu	•
Hamulec najazdowy bezpieczeństwa	•
Reflektory LED	•
Licznik roboczogodzin	•
Składana oś tylna do transportu	•

Wymiary i masa

Długość	1 750 mm
Szerokość	470 mm
Wysokość	1 000 mm
Masa	386 kg