




## Slibfilterpers SPP400

Koekvolume 2,4 liter



Overzichtelijk  
bedieningspaneel



Filtereenheid



Aanzuigpomp

De slibfilterpers SPP400 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kleinere werven en is dankzij zijn compacte constructie de meest mobiele en de eenvoudigst te bedienen filterpers op de markt. Dankzij het lage gewicht, de gepatenteerde luchtkussentechnologie

en het mobiele chassis is de pers eenvoudig door één persoon te bedienen.

Met deze slibfilterpers biedt Tyrolit u de mogelijkheid om beton- en natuursteenslib milieuvriendelijk en correct af te voeren. Het gerecyclede

water kan probleemloos worden hergebruikt of via het riool worden afgevoerd. Het residu (de koek) in de filter kan aan een minimale kost worden afgevoerd.

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

### Slibfilterpers SPP400

Korte beschrijving	Mobiele oplossing voor kleinere werven
Werking	Perslucht
Luchtbehoefte	250 l / 8 bar
Recyclingcapaciteit	400–600 l/u.
Koekvolume	2,4 l

### Afmetingen en gewicht

Lengte	600 mm
Breedte	630 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	79 kg

### Aanbevolen compressor

Vermogen	340 l/min
Aanzuigdruk	8 bar
Omwentelingen	1 450 omw./min

## Andere uitvoeringen

### Slibfilterpers SPP600

Korte beschrijving	Mobiel en stationair te gebruiken voor continu gebruik
Werking	Perslucht
Luchtbehoefte	250 l / 6 bar
Recyclingcapaciteit	400–600 l/u.
Koekvolume	6,4 l

### Afmetingen en gewicht

Lengte	1 200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	1 620 mm
Gewicht	320 kg

### Aanbevolen compressor

Vermogen	340 l/min
Aanzuigdruk	10 bar
Omwentelingen	1 450 omw. / min

## Andere uitvoeringen

### Slibfilterpers SPP1200

Korte beschrijving	Hoge filtercapaciteit voor industrieel gebruik op grote bouwplaatsen, betonfabrieken of natuursteenbedrijven
Werking	Perslucht
Luchtbehoefte	500 l / 7 bar
Recyclingcapaciteit/uur	2 000 l/u. – 160 kg vaste stoffen
Recyclingcapaciteit / cyclus	400 l/u. – 32 kg vaste stoffen
Koekvolume	30 l

### Afmetingen en gewicht

Lengte	1 200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	1 600 mm
Gewicht	520 kg

### Aanbevolen compressor

Vermogen	500 l/min
Aanzuigdruk	8 bar

## Systeem en toebehoren

### Slibfilterpersen

10998274	SPP400
10998275	SPP600
10998276	SPP1200