

# Ściernice trzpieniowe - Ściernice trzpieniowe



## Ściernice trzpieniowe ceramiczne PREMIUM

do stali



### Zastosowanie








- + Do szlifowania różnych gatunków stali, takich jak usuwanie zadziorów, fazowanie i załamywanie krawędzi











### Rekomendacje




- + Wielkość ziarna 24–46 do szlifowania zgrubnego
- + Wielkość ziarna 60–90 do szlifowania precyzyjnego
- + Zwrócić uwagę na różne stopnie twardości zgodnie ze specyfikacją: •O: do dużej agresywności •P: uniwersalne zastosowanie
- + Nie przekraczać prędkości roboczej maks. 50 m/s

### Zalety

- + Umożliwiają optymalne dopasowanie usuwania materiału i oczekiwanego wykończenia powierzchni
- + Szczególnie nadają się do pracy w miejscach trudno dostępnych
- + Dzięki ceramicznemu spoiwu z korundem różowym są idealne do stali niestopowych

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
 	52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
		109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
		118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
		20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 szt
	52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
		6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
		104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	52A-36 138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-37 139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-5 20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52A-9 127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
	52B 34691336	18 x 30 - 6 x 40	88A V38	25 szt
	52B-122 191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
	52B-44 169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
	52B-52 174 75647	10 x 20 - 3 x 30 10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38 88A 60 P5 V38	25 szt 25 szt
	52B-53 39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 szt
	52KE 330772 892	20 x 32 - 6 x 40, R=3 25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38 88A 60 P5 V38	25 szt 1 szt
	52KU 6404 34691335 917	5 - 3 x 30 13 - 6 x 40 20 - 6 x 40	88A 90 O5 V38 88A V38 88A 60 P5 V38	25 szt 25 szt 25 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 szt
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 szt
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 szt
		2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 szt
		2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 szt
		2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 szt
		2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		14364	10 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		34695132	16 x 20 - 6 x 40	88A V38	25 szt
		2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
		2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
		6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
		2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
		34695291	20 x 25 - 6 x 40	88A V38	25 szt
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt	
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt	

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 szt
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 szt
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 szt