

Flexibilní brusiva - Quick-Change



Výseky PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick Change

pro nerezovou ocel a hliník



Určeno pro

- + Pro pracovní úkoly se silným úběrem materiálu a vysokou rychlostí obrábění (odstranění malých ořepů, bodových svarů nebo výstupků po bodovém svařování)

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Přídavná povrchová vrstva má chladicí účinek a zabraňuje změnám zbarvení nerezové oceli
- + Zvýšený úběr materiálu
- + Vysoká houževnatost zirkonu přispívá k zlepšené odolnosti
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Dlouhá trvanlivost a vysoká stálost hrany díky robustní konstrukční skladbě

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 KS
	34593696	38 x R	60	25000	100 KS	
	34593698	38 x R	120	25000	100 KS	
	34593699	51 x R	36	25000	100 KS	
	34593700	51 x R	40	25000	100 KS	
	34593701	51 x R	50	25000	100 KS	
	34593702	51 x R	60	25000	100 KS	
	34593703	51 x R	80	25000	100 KS	
	34593704	51 x R	120	25000	100 KS	
	34593705	76 x R	36	20000	50 KS	
	34593706	76 x R	40	20000	50 KS	
	34593707	76 x R	50	20000	50 KS	
	34593708	76 x R	60	20000	50 KS	
	34593709	76 x R	80	20000	50 KS	
	34593710	76 x R	120	20000	50 KS	