

Cięcie - Tarcze do cięcia odręcznego



PREMIUM Ściernice do cięcia do stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów, jak i twardego materiału

Rekomendacje

- + Grubość od 0,75 do 1,9 mm – najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
- + Grubość od 2,0 do 3,0 mm – zwiększona żywotność i stabilność

Zalety

- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej oraz zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów w przypadku stali nierdzewnej
- + Najkrótsze czasy pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (wytwarzaniu ciepła)
- + Specjalnie do stali odpornych na rdzę i kwasy

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 szt
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 szt
		34163117	115 x 1,0 x 22,23	A60R-BFP	25 szt
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 szt
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 szt
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 szt
		34163134	125 x 1,0 x 22,23	A60R-BFP	25 szt
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 szt
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		34163138	150 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25 szt
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 szt
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 szt
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 szt
		34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 szt
	42	35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 szt
		35937	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
		282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 szt
		35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
	41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
	41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
	41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
	291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 szt
	41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt
	41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 szt