

Brusné kotouče se stopkou - Brusné kotouče se stopkou



Keramické stopkové kotouče PREMIUM na rychlořeznou ocel



Určeno pro



- + Pro náročné práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na vysoce legované oceli a rychlořezné oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 46 pro hrubé broušení
- + Zrnitost 60 až 120 pro jemné broušení
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 35 m/s.

Výhody

- + Umožňuje obrábění obrobků až po ty nejmenší toleranční rozsahy.
- + Nabízí optimální rovnováhu mezi řezným výkonem a výsledným vzhledem povrchu.
- + Keramické pojivo s bílým ušlechtilým korundem speciálně určené pro vysoce legovanou a rychlořeznou ocel.

| Tvar | Obj. číslo | Obj. číslo | Rozměr | Specifikace | Bal. j. |
|---|------------|------------|-----------------------|----------------|---------|
|  | 52KE | 441033 | 30 x 40 - 6 x 40, R=5 | 89A 60 M5 V38 | 25 KS |
|  | 52ZY | 2020 | 4 x 8 - 3 x 30 | 89A 120 M5 V38 | 25 KS |
| | | 2030 | 5 x 10 - 3 x 30 | 89A 80 M5 V38 | 25 KS |
| | | 13529 | 6 x 13 - 6 x 40 | 89A 80 M5 V38 | 25 KS |
| | | 113299 | 8 x 16 - 3 x 30 | 89A 80 M5 V38 | 25 KS |
| | | 6886 | 10 x 20 - 6 x 40 | 89A 80 M5 V38 | 25 KS |