

Narzędzia ścierne o spoiwie elastycznym - Ściernice SCM



**Krażki PREMIUM SCM z
wymjowanym otworem
środkowym**
do uniwersalnego stosowania



Zastosowanie


- + Do zmniejszenia chropowatości powierzchni, usuwania resztek farb, wygładzania powierzchni, czyszczenia i usuwania szwów spawalniczych oraz usuwania zadziorów z krawędzi
- + Maszyny dla przemysłu chemicznego, spożywczego (produkcja i konserwacja), samochodowego, stoczniowego i lotniczego oraz do produkcji mebli i rusztowań ze stali nierdzewnej, taboru kolejowego, śmigieł i silników odrzutowych

Zalety

- + Jednolita jakość powierzchni
- + Znakomita żywotność narzędzia
- + Szybkie i agresywne szlifowanie
- + Szybka wymiana ściernic

Rekomendacje

- + Stosowanie na regulowanych szlifierkach kątowych
- + Ziarno COARSE do czyszczenia, odrdzewiania i usuwania powłok
- + Ziarno MEDIUM do łatwego czyszczenia oraz usuwania zadziorów
- + Ziarno VERY FINE do wygładzania powierzchni

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	DISC-VL 34047715	115 x 22	SCM A COARSE	13300	8000	10 szt
	34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 szt
	34047722	115 x 22	SCM A VERY FINE	13300	8000	10 szt
	34047727	125 x 22	SCM A COARSE	12150	7300	10 szt
	34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 szt
	34047733	125 x 22	SCM A VERY FINE	12150	7300	10 szt