

# Flexibilní brusiva - Výseky SCM



**PREMIUM výseky SCM s  
odnímatelným středovým  
otvorem**  
univerzálně použitelné



## Určeno pro


- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

## Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

## Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zmitost „GROB“ (hrubá) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zmitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zmitost „SEHR FEIN“ (velmi jemná) pro dokončovací broušení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	DISC-VL 34047715	115 x 22	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
	34047720	115 x 22	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
	34047722	115 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
	34047727	125 x 22	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
	34047732	125 x 22	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
	34047733	125 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS