




## Mursteinsbåndsgag TBS510


Skjærehøyde opptil 510 mm



Raskt og enkel båndskifte med hurtiglås



Automatisk båndskifte garanterer at det ikke blir for høy sagbåndbelastning



Konstant og optimal sagbåndspenning for enestående skjærenøyaktighet og lang levetid

Mursteinsbåndsgag TBS510 er designet for behandling av lettbetong og ulike mursteinstyper. De optimalt dimensjonerte sagbåndrullene sikrer lang levetid, og den automatiske spennkraftautomatikken i sagbåndet gir en konstant båndspenning for utmerket skjærenøyaktighet samt redusert

risiko for brudd. Vi vil også fremheve det lave vedlikeholdsbehovet, som sikres gjennom direkte drift av sagbåndtransportørene. Takket være den romslige åpningen i den nedre sagrullekassen er det uhindret utslipp av avfall.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Skjærehøyde	510 mm
Skjærelengde	700 mm
Sagbåndlengde	3 750 mm
Sagrulle-Ø	500 mm
Åpning toppbjelke/sagbånd	490 mm
Bæreevne sagbenk maks.	50 kg

## Drift

Motor	Elektrisk
Ytelse	1,5 kW / 230 V
Strøminntak	12,5 A

## Mål og vekt

Mål sagbenk maks.	920 / 710 mm
Lengde	1 080 mm
Bredde	750 mm
Høyde	1 840 mm
Vekt	173 kg

## System og tilbehør

<b>Mursteinsbåndsgag TBS510</b>	
11000101	Mursteinsbåndsgag / 230 V, inkl. sagbånd

## Anbefalt verktøy

34453058	HM-sagbånd, lengde 3 750 x 27 mm, 3 tenner/tomme
34552984	HM-sagbånd FAST CUT, lengde 3 750 x 27 mm, 3 tenner/tomme