

Håndholdt betongsliper HGE125

Slipebredde 125 mm



Beskyttelsesdeksel kan åpnes for slipearbeider helt inntil kant



Turtallsregulator som gir optimal slipehastighet uansett bruksområde.



Parallell grepstilling gir en nøyaktig og avbalansert føring

Den håndholdte betongsliperen HGE125 egner seg perfekt til klargjøring av underlag, glatting av ujevnheter og fjerning av belegg. Den innebygde turtallsregulatoren forenkler bearbeiding av ulike byggematerialer og sørger for optimale slipehastigheter for all slags bruk. Beskyttelsesdekslet kan

åpnes slik at det er mulig å slipe helt inn til kanten på overflater som skal behandles. Den ergonomiske plasseringen av håndtakene gir bedre sliperesultat. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være en børstekrans og en integrert støvsugertilkobling.

System og tilbehør

Tekniske data

Håndholdt betongsliper	HGE125
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz
Artikkelnr.	11003046
arbeidsbredde	125 mm
Nominell ytelse	1,5 kW
Turtall	6000–10000 1/min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	Ø 22,2 mm
Drift	Manuelt drevet
Bruk	Tørr

Modell

Mykstart	•
turtallsregulator	•
Temperatur- og overbelastningsutkobling	•
Sammenleggbart beskyttelsesdeksel	•
Støvsugertilkobling	•

Mål og vekt

Lengde	180 mm
Bredde	276 mm
Høyde	250 mm
Vekt	4,5 kg

Tilbehør

11003045	Universaladapter for støvsuger
----------	--------------------------------