



Gulvsag FSE808

Kuttedybde opp til 320 mm



Optimal spindelhastighet for maksimalt produktivitet



Enkelt og hurtig skifte mellom høyre og venstre kutting



Stabil H formet retningsindikator

Den elektriske gulvsagen FSE808 er spesielt utviklet for steder med problematisk adkomst. Maskinen kan hurtig stilles om til kutting på høyre eller venstre side. Den elektriske gulvsagen opererer med lave vibrasjoner, noe som gjør den spesielt

egnet for kuttarbeider innendørs. Kuttedybden kan avleses via en indikator og kan enkelt justeres ved hjelp av en hendel. Det hengslede vernedekselet tillater overkutting. For enklere transport kan gulvsagen demonteres i flere praktiske deler.



System & Tilbehør

Sagblad

Sagblad	
Maks kuttedybde	320 mm
Maks sagblad dia. Ø	800 mm
Spindelhastighet	1 250 rpm
Senterhull Ø	25.4 mm
Medbringer Ø	11.5 mm
Referansesirkel Ø	57.4 mm

Drift

Motordrift	Elektrisk
Motoreffekt	7.5 kW
Spenning / Frekvens	400 V / 50 Hz
Nominell strøm	14.1 A
Motorkjøling	Luft
Fremdrift	Manuell
Blad-drift	V-belte

Design

Kontinuerlig kuttedybdejustering via spindel
Justerbar kuttedybde indikator
Venstre og høyre kutting
Hjørnekuttingsfunksjon
Høyde- og 90° roterbare håndtak

Dimensjon & vekt

Lengde	900 mm
Bredde	580 mm
Høyde	850 mm
Vekt	156 kg

System & Tilbehør

Gulvsag FSE808	
11002800	Gulvsag FSE808
11002123	Slettsagings-skjerm 800 mm