

Řezné kotouče - Volné řezné kotouče



Řezné kotouče STANDARD

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti, a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli.
- + Pohodlné řezání a vynikající trvanlivost
- + Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 KS
		34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 KS
		34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 KS
		367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		42	367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS