

Flexibilní brusiva - Výseky SCM



PREMIUM výseky SCM se středovým otvorem

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávaní svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zrnitost „GROB“ (hrubá) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zrnitost „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" (velmi jemná) pro dokončovací broušení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34529616	100 x 16	SCM A HRUBÝ	15150	9000	10 KS
		34529618	100 x 16	SCM A VELMI JEMNÝ	15150	9000	10 KS
		34529627	115 x 22	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
		34529628	115 x 22	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
		34529629	115 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529630	115 x 22	SCM S ULTRA JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529635	125 x 22	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
		34529636	125 x 22	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
		34529637	125 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS
		34529643	150 x 22	SCM A HRUBÝ	9600	5800	10 KS
		34529650	178 x 22	SCM A HRUBÝ	8600	5200	10 KS