

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Quick-Change



Dyski PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie




- + Do zadań związanych z intensywnym usuwaniem nadkładu materiału i dużą prędkością obróbki (usuwanie małych zadziorów, spawów punktowych lub zgrubień spawalniczych)

Rekomendacje

- + System R z gwintem zewnętrznym na ściernicy: Większa powierzchnia przylegania zapewnia większą odporność na obciążenia mechaniczne w porównaniu z systemem S.
- + Wielkość ziarna 36/40/50/60 do maksymalnego usuwania nadkładu
- + Wielkość ziarna 80/120 do obróbki wykańczającej

Zalety

- + Dodatkowa powłoka chłodzi i zapobiega powstawaniu przebarwień na stali nierdzewnej
- + Zwiększone usuwanie nadkładu materiału
- + Wysoka odporność cyrkonu prowadzi do zwiększonej odporności i żywotności narzędzia
- + Optymalna przydatność do małych powierzchni
- + Duża trwałość i duża stabilność krawędzi dzięki solidnej konstrukcji

| Kształt | Numer katalogowy | Wymiar/otwory | Ziarno / Gradacja | Maksymalne obr/min. | Ilość | |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|---------|
|    | QDISC-PE | 34593690 | 25 x R | 60 | 30000 | 100 szt |
| | 34593696 | 38 x R | 60 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593698 | 38 x R | 120 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593699 | 51 x R | 36 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593700 | 51 x R | 40 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593701 | 51 x R | 50 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593702 | 51 x R | 60 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593703 | 51 x R | 80 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593704 | 51 x R | 120 | 25000 | 100 szt | |
| | 34593705 | 76 x R | 36 | 20000 | 50 szt | |
| | 34593706 | 76 x R | 40 | 20000 | 50 szt | |
| | 34593707 | 76 x R | 50 | 20000 | 50 szt | |
| | 34593708 | 76 x R | 60 | 20000 | 50 szt | |
| | 34593709 | 76 x R | 80 | 20000 | 50 szt | |
| | 34593710 | 76 x R | 120 | 20000 | 50 szt | |