



Separator wstępny VPM600UC

Na mokro i na sucho, do 600 m³/h



Separator wstępny VPM600UC jest szczególnie zalecany do odkurzaczy VCE2400D i VCE3600D. Separator wstępny nadaje się również do innych zastosowań w połączeniu z układami wyciągowymi, ponieważ sprawdza się przy użyciu na mokro i na sucho, a ponadto może oddzielić do 90% odsysanego materiału bez użycia

filtra. Dzięki technologii cyklonowej przepływ powietrza jest ograniczany jedynie w minimalnym stopniu, co znacznie wydłuża żywotność filtrów w odkurzaczu. VPM600UC jest solidnie zbudowany i wyposażony w niebrudzące koła odpowiednie do użytku na placu budowy.

System i akcesoria

Dane techniczne

Separator wstępny	VPM600UC
Nr artykułu	11008465
Zalecany przepływ powietrza do	600 m ³ /h
Zastosowanie	Na mokro / na sucho
Przewód elastyczny	2" / 50 mm
technologia	Cyklon
Cechy szczególne	Unikalne usuwanie pyłu podczas pracy

Wymiary i masa

Długość	570 mm
Szerokość	480 mm
Wysokość	1 430 mm
Masa	30 kg

Zakres dostawy:

11002364	Worki na pył ciągłe
11006966	Tuleja węża D50
11005015	Adapter Camlock męski 2", z rurką łączącą 2"
11008534	Wąż D 2" / 50 mm 2,5 m

Akcesoria (opcjonalne)

11006966	Tuleja węża D 50
11005015	Adapter Camlock męski 2" z rurką przyłączeniową 2"
11008508	Wąż D 50 x 2,5 m plus 2 tuleje węży
11008534	Wąż D 50 x 2,5 m
11002364	Worek bezkońcowy na pył (1 opakowanie po 4 sztuki)
11005003	Worek bezkońcowy na pył Longopac Mega-Strong (1 opakowanie, 4 szt.)
11008524	Worek bezkońcowy na pył Longopac Mega-Strong do azbestu (1 opakowanie, 4 szt.)

Akcesoria do systemów odsysających

