



Pallinatrice FBE350

Larghezza di lavoro 350 mm



Conformazione del getto perfetta con tecnologia a 6 pale



La trazione consente una velocità di avanzamento uniforme



Cassetta attrezzi e utensili per FBE350

La macchina pallinatrice FBE350 è una macchina per pallinatura professionale per ampie superfici e pavimenti in calcestruzzo o rivestimenti molto duri. La struttura modulare consente applicazioni e possibilità di impiego straordinarie. La larghezza del getto dell'unità di base può essere raddoppiata grazie

all'impiego del modulo aggiuntivo. La trazione consente un avanzamento uniforme e regolabile in modo continuo. Gli interventi di manutenzione sulla FBE350 possono essere eseguiti in modo semplice direttamente in cantiere, senza bisogno di attrezzi speciali e in breve tempo.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Macchina per pallinatura	FBE350
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz
N. articolo	11002931
Larghezza di lavoro	350 mm
Potenza nominale (motore dell'avanzamento)	15 kW (0,2 kW)
Assorbimento di corrente	29,5 A
Numeri di giri motore (motore dell'avanzamento)	2 935 giri/min (3 000 giri/min)
Attacco del tubo flessibile	125 mm
Applicazione	A secco

Versione

Trasmissione continua per marcia avanti e indietro	•
Freno a inerzia di sicurezza	•
Proiettori a LED	•
Contaore di esercizio	•
Asse posteriore pieghevole per il trasporto	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	1 850 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	1 100 mm
Peso	440 kg

Sistema e accessori

11004022	Kit turbina FBE350 + boccola di ingresso
11003410	Rivestimenti interni della struttura laterale del canale di sabbiatura
11003408	Rivestimento interno superiore della cabina di sabbiatura
11002990	Scatola di servizio incl. Utensili e parti soggette a usura FBE350
11004036	FBE350 Modulo di espansione 400 V 32 A 15 kW 440 kg
11004035	Scopa magnetica 50 cm
11002991	Scopa magnetica 70 cm
11002992	Tubo di aspirazione D125mm 15 m
11004682	Abrasivo per sabbiatura graniglia di acciaio colato S 390 F20 UI 25 kg
11004684	Abrasivo per sabbiatura graniglia di acciaio colato S 460 F16 UI 25 kg