

Flexibilní brusiva - TFC



A-P22 PD/PE/PC Tyrolit Fast Change PREMIUM

na plasty, kompozitní materiály, gelové povlaky, dřevo, barvu a laky



Určeno pro

- + Pro hrubé, resp. dokončovací opracování obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelového povlaku a dřeva

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80 až 120 pro střední výbrus
- + Zrnitost 150 až 400 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Bez zanášení výseku a vzniku usazenin, což umožňuje maximální životnost
- + Velmi vysoký úběr materiálu díky zdokonalené podložce
- + Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu výseku díky suchému zipu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 KS
	34230417	125 / 8	60	10500	50 KS
	34230419	125 / 8	80	10500	50 KS
	34230420	125 / 8	100	10500	100 KS
	34230422	125 / 8	120	10500	100 KS
	34230446	125 / 8	150	10500	100 KS
	34230447	125 / 8	180	10500	100 KS
	34230449	125 / 8	220	10500	100 KS
	34230450	125 / 8	240	10500	100 KS
	34230452	125 / 8	320	10500	100 KS
	34230453	125 / 8	400	10500	100 KS
	34230486	150	40	8800	50 KS
	34230487	150	60	8800	50 KS
	34230488	150	80	8800	100 KS
	34230490	150	120	8800	100 KS
	34230531	150	150	8800	100 KS
	34230532	150	180	8800	100 KS
	34230533	150	240	8800	100 KS
	34230534	150 / 15	40	8800	50 KS
	34230535	150 / 15	60	8800	50 KS
	34230591	150 / 15	80	8800	100 KS
	34230592	150 / 15	100	8800	100 KS
	34230593	150 / 15	120	8800	100 KS
	34230595	150 / 15	150	8800	100 KS
	34230597	150 / 15	180	8800	100 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34230598	150 / 15	220	8800	100 KS
	34230599	150 / 15	240	8800	100 KS
	34230600	150 / 15	320	8800	100 KS
	34230601	150 / 15	400	8800	100 KS
	34230605	150 / 17	40	8800	50 KS
	34230606	150 / 17	60	8800	50 KS
	34230607	150 / 17	80	8800	100 KS
	34230608	150 / 17	100	8800	100 KS
	34230609	150 / 17	120	8800	100 KS
	34230610	150 / 17	150	8800	100 KS
	34230612	150 / 17	180	8800	100 KS
	34230613	150 / 17	220	8800	100 KS
	34230614	150 / 17	240	8800	100 KS
	34230615	150 / 17	320	8800	100 KS
	34230616	150 / 17	400	8800	100 KS