

Flexibla slipmaterial - Slipduksrotor



PREMIUM slipduksrotor med gängat skaft

universell användning



Användningsområde


- + Finputsning, lätt avgradning, rengöring eller förberedelse för efterbehandling (förkromning, nickelplätning eller lackering) av små delar eller svåråtkomliga ställen såsom invändiga ytor på rör och cylindrar, stansar och arbetsstycken med oregelbunden profil
- + Tillverkning och underhåll av maskiner (kemi-, läkemedels-, och livsmedelsindustrin och på sjukhus), avgradning och rengöring av stansningar, metallkonstruktioner, inredningsindustri för föremål av stål och rostfritt stål, formteknik, verktygstillverkning

Fördelar

- + Utmärkt slipeffekt och jämna resultat
- + Hög flexibilitet och anpassningsförmåga
- + Måttlig termisk utveckling tack vare konstant ventilation
- + Utmärkt hanterbarhet

Vi rekommenderar

- + Kornstorlek 60 för hög materialavverkning
- + Kornstorlek 80/120 för universell bearbetning
- + Kornstorlek 180 till 320 för finarbeten
- + Beakta max. varvtal

Form	Artikelnummer	Dimension	Kornstorlek	Max. varvtal	Rekomm. varvtal	Förp	
	52LA C	34557205	25 x 15	60	30500	27500	10 Styck
		34557206	25 x 15	80	30500	27500	10 Styck
		34557207	25 x 15	120	30500	27500	10 Styck
		34557208	25 x 15	180	30500	27500	10 Styck
		34557209	25 x 15	240	30500	27500	10 Styck
		34557210	25 x 15	320	30500	27500	10 Styck
		34557229	25 x 25	60	30500	27500	10 Styck
		34557230	25 x 25	80	30500	27500	10 Styck
		34557231	25 x 25	120	30500	27500	10 Styck
		34557232	25 x 25	180	30500	27500	10 Styck
		34557233	25 x 25	240	30500	27500	10 Styck
		34557234	25 x 25	320	30500	27500	10 Styck
		34557252	30 x 10	60	25400	22900	10 Styck
		34557253	30 x 10	80	25400	22900	10 Styck
		34557254	30 x 10	120	25400	22900	10 Styck
		34557256	30 x 10	180	25400	22900	10 Styck
		34557257	30 x 10	240	25400	22900	10 Styck
		34557258	30 x 10	320	25400	22900	10 Styck
		34557317	40 x 25	60	19100	17100	10 Styck
		34557318	40 x 25	80	19100	17100	10 Styck
		34557319	40 x 25	120	19100	17100	10 Styck
		34557320	40 x 25	180	19100	17100	10 Styck

FLEXIBLA SLIPMATERIAL - SLIPDUKSROTOR

Form	Artikelnummer	Dimension	Kornstorlek	Max. varvtal	Rekomm. varvtal	Förp
	34557321	40 x 25	240	19100	17100	10 Styck
	34557322	40 x 25	320	19100	17100	10 Styck
	34557349	50 x 25	60	15200	13700	10 Styck
	34557350	50 x 25	80	16000	11000	10 Styck
	34557351	50 x 25	120	16000	11000	10 Styck
	34557352	50 x 25	180	15200	13700	10 Styck
	34557353	50 x 25	240	15200	13700	10 Styck
	34557354	50 x 25	320	15200	13700	10 Styck