

Flexibla slipmaterial - Kvickrondeller



PREMIUM CA-P92 PE X Y Kvickrondell

För rostfritt stål, höglegerat stål och aluminium



Användningsområde




- + För hög avverkning och hög bearbetningshastighet (borttagning av grader, svetsmärken eller svetsbulor)

Vi rekommenderar

- + För fastspänning har kvickrondell System R, med utvändiga gängor, eller System S. (System R tål högre belastning än System S)
- + Kornstorlek 36/40/50/60 för maximal avverkning
- + Kornstorlek 80/120 för finbearbetning

Fördelar

- + Utmärkt livslängd, skärförmåga och kantstabilitet
- + Extra beläggning kyler och förebygger missfärgning av rostfritt stål
- + Optimal för svåråtkomliga ytor
- + Högsta möjliga materialavverkning på kortast möjliga tid

| Form | Artikelnummer | Dimension | Kornstorlek | Max. varvtal | Förp | |
|---|---------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|
|    | QDISC-PE | 34593711 | 25 x R | 36 | 30000 | 100 Styck |
| | | 34593713 | 25 x R | 50 | 30000 | 100 Styck |
| | | 34593714 | 25 x R | 60 | 30000 | 100 Styck |
| | | 34593715 | 25 x R | 80 | 30000 | 100 Styck |
| | | 34594041 | 25 x S | 36 | 30000 | 100 Styck |
| | | 34593720 | 38 x R | 60 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593721 | 38 x R | 80 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593722 | 38 x R | 120 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34594052 | 38 x S | 120 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593723 | 51 x R | 36 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593724 | 51 x R | 40 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593726 | 51 x R | 60 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593727 | 51 x R | 80 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593728 | 51 x R | 120 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34594057 | 51 x S | 60 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34594058 | 51 x S | 80 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34594059 | 51 x S | 120 | 25000 | 100 Styck |
| | | 34593729 | 76 x R | 36 | 20000 | 50 Styck |
| | | 34593731 | 76 x R | 50 | 20000 | 50 Styck |
| | | 34593732 | 76 x R | 60 | 20000 | 50 Styck |
| | 34593733 | 76 x R | 80 | 20000 | 50 Styck | |