

Slipstift - Slipstift



PREMIUM fenoplastbundna slipstift

för rostfritt stål



Användningsområde


- + För arbeten på olika kvalitet på det rostfria stålet som avgradning, fasning och kantbrytning

Vi rekommenderar

- + Kornstorlek 36 för grovslipning
- + Beakta arbetshastigheten på max. 50 m/s

Fördelar

- + Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
- + Särskilt lämplig för material av rostfritt stål på grund av kemiskt ren bindning
- + Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen

Form	Artikelnummer	Dimension	Specifikation	Förp	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck
	682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Styck	