

Spårfräs HCE150

Max. spår djup 45 mm



Bifogad distanssats för 3 klingor för snabb brytning genom mittspåren



Sluten fällbar kåpa sörjer för optimal dammsugning



Ergonomiskt hyvelhandtag för bekväm hantering och exakt spårstyrning

HCE150 spårfräsen är en perfekt maskin för skärning av spår och kanaler i betong, hård kalksandsten eller murverk. Spårbredden kan ändras i steg om 1 mm mellan 7 och 46 mm, och skär djupet kan ställas in steglöst på upp till 45 mm. Den bifogade distanssatsen för 3 klingor möjliggör snabb brytning genom

mittspåren. En sats för 4 klingor finns att få som tillbehör. Det ergonomiska hyvelhandtaget sörjer för bekväm hantering och exakt spårstyrning. Ett rent, dammfritt arbete garanteras genom den stängda fällbara kåpan och en integrerad dammsugaranslutning.

System och tillbehör

Tekniska data

| | |
|------------------------|---------------|
| Spårfräs HCE150 | |
| Märkspänning/frekvens | 230 V/50 Hz |
| Artikelnr | 11003047 |
| Klingdiameter | 150 mm |
| Max. spår djup | 45 mm |
| Max. spårbredd | 46 mm |
| Nominell effekt | 2,3 kW |
| Belastningsvarvtal | 4300 varv/min |
| Tomgångsvarvtal | 7500 varv/min |
| Motorkylning | Luft |
| Verktysmontering | ø 22,2 mm |
| Drift | handstyrd |
| Användning | torr |

Utförande

| | |
|--|---|
| mjuk start | • |
| Temperatur- och överbelastningsavstängning | • |
| Verktyslös djupinställning | • |
| Distanssats för 2 eller 3 diamantklingor | • |
| Damsugaranslutning | • |

Mått och vikt

| | |
|-------|--------|
| Längd | 361 mm |
| Bredd | 220 mm |
| Höjd | 250 mm |
| Vikt | 6,1 kg |

Tillbehör

| | |
|----------|-------------------------------|
| 11003044 | Distanssats för 4 klingor |
| 11003045 | Universell adapter dammsugare |