

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče na stopce



Lamelové kotouče PREMIUM na stopce se závitem

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + Dokončovací obrábění, lehké odjehlování, čištění nebo příprava před dodatečnou úpravou (chromováním, niklováním nebo lakováním) malých dílů nebo obtížně přístupných míst, jakými jsou vnitřní plochy trubek a válců, střížnice a obrobky s nepravidelným profilem.
- + Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, zdravotnická technika), odjehlování a čištění výlisků, montáž ocelových lešení, výroba zařizovacích předmětů z oceli a nerezové oceli, včetně ušlechtilé oceli, použití v nástrojárnách, výroba nářadí

Výhody

- + Vynikající brusný výkon a konstantní výsledky
- + Vysoká ohebnost a přizpůsobivost
- + Mírný vývoj tepla díky nepřetržitému větrání
- + Mimořádně snadná manipulace

Doporučujeme

- + Zrnitost 60 umožňující dosahování vysoké míry úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro univerzální obrábění
- + Zrnitost 180 až 320 pro jemnou práci
- + Nepřekračujte maximální otáčky.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	52LA C	34557205	25 x 15	60	30500	27500	10 KS
		34557206	25 x 15	80	30500	27500	10 KS
		34557207	25 x 15	120	30500	27500	10 KS
		34557208	25 x 15	180	30500	27500	10 KS
		34557209	25 x 15	240	30500	27500	10 KS
		34557210	25 x 15	320	30500	27500	10 KS
		34557229	25 x 25	60	30500	27500	10 KS
		34557230	25 x 25	80	30500	27500	10 KS
		34557231	25 x 25	120	30500	27500	10 KS
		34557232	25 x 25	180	30500	27500	10 KS
		34557233	25 x 25	240	30500	27500	10 KS
		34557234	25 x 25	320	30500	27500	10 KS
		34557252	30 x 10	60	25400	22900	10 KS
		34557253	30 x 10	80	25400	22900	10 KS
		34557254	30 x 10	120	25400	22900	10 KS
		34557256	30 x 10	180	25400	22900	10 KS
		34557257	30 x 10	240	25400	22900	10 KS
		34557258	30 x 10	320	25400	22900	10 KS
		34557317	40 x 25	60	19100	17100	10 KS
		34557318	40 x 25	80	19100	17100	10 KS
	34557319	40 x 25	120	19100	17100	10 KS	
	34557320	40 x 25	180	19100	17100	10 KS	

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34557321	40 x 25	240	19100	17100	10 KS
	34557322	40 x 25	320	19100	17100	10 KS
	34557349	50 x 25	60	15200	13700	10 KS
	34557350	50 x 25	80	16000	11000	10 KS
	34557351	50 x 25	120	16000	11000	10 KS
	34557352	50 x 25	180	15200	13700	10 KS
	34557353	50 x 25	240	15200	13700	10 KS
	34557354	50 x 25	320	15200	13700	10 KS